

Produit



Nom : **Airstat double HONEYWELL type L4064B1683/B2228 - DIFF**
Fournisseur **DIFF**

Description

Les dispositifs de réglage de température L4064B conviennent à tout système de chauffage à air pulsé
Ils agissent sur le brûleur lors du passage en limiteur et sur le ventilateur pour la régulation du soufflage

Si la régulation et la sécurité sont réalisés l'une sur la phase l'autre sur le neutre, alors le cavalier sécable doit être coupé. Attention dans ce cas il ne pourra jamais être remplacé.

DESCRIPTION
Réglage sous capot
Commutateur MANUEL - AUTO
Pouvoir de coupure 7A - 250V
Réarmement automatique du ventilateur
Réarmement automatique du brûleur
Réglage de 10 à 93°C en arrêt du ventilateur
Réglage de 18 à 102°C en démarrage du ventilateur
Prérégulé à 93°C en limiteur brûleur
Possibilité de réglage jusqu'à 121°C en limiteur brûleur
Possibilité de travailler sur 2 réseaux de tension différents (couper le pont)
Livré avec 3 fils de raccordement
Fixation par platine du boîtier
Dimensions :
Longueur 110mm
Largeur 75mm
Hauteur 50mm
Sonde Ø20mm x 130mm

Différentiel limiteur : 14°C - Ventilateur : 8°C
NOTA : les températures sont inscrites en Fahrenheit
Conversion : C° = (°F - 32) x 5/9

PrestaShop logo

Galerie

