


Produit



Nom : **Circulateur ALPHA2 25-60 180 - GRUNDFOS OEM : 99411175**
Fournisseur **GRUNDFOS OEM**

Description

La fonction AUTOADAPT trouve automatiquement la meilleure valeur de consigne et réduit ainsi la consommation d'énergie et le temps de réglage. Un écran affiche la puissance absorbée réelle en Watt ou le débit réel en m³/h à des fins de régulation.

- Mode nuit disponible si l'installation le gère, afin d'optimiser les économies d'énergie.
- Sélection simple entre trois courbes de pression constante, trois courbes de pression proportionnelle ou trois vitesses fixes par pression sur un seul bouton.
- Raccordement électrique simple, rapide et sûr grâce à la prise ALPHA.
- ALPHA2 est adapté pour les systèmes d'eau froide, agrément eau potable. Grande flexibilité d'application.
- Corps de pompe à revêtement électrolytique.
- Aucune protection externe du moteur n'est nécessaire. Temps et coûts d'installation réduits.
- Amélioration du système de démarrage qui permet au circulateur de démarrer même dans des conditions difficiles.
- Protection contre le fonctionnement à sec. Protège le circulateur au démarrage et lors du fonctionnement quotidien s'il n'y a pas d'eau dans l'installation.
- Mode été. Économie d'énergie pendant l'été - consommation <0,8W et assure un démarrage sûr lors de la mise en service du chauffage

Coquille isolante intégrée pour le chauffage, en option pour la climatisation

Liquide pompé: eau

PrestaShop logo

Plage température liquide: 0?110°C

Plage température ambiante: 0?40°C

Joints fournis

Galerie

