


## Produit

---



Nom : **Vanne de zone 3 voies type SF 20 - MUT**  
**MECCANICATOVO : 7.001.01770 SF20**  
Fournisseur **MUT MECCANICATOVO**

## Description

---

### FONCTION :

La vanne 3 voies SF peut être utilisée en normalement ouverte ou normalement fermée avec retour bypassé à la chaudière

Assure la régulation de l'eau d'une zone dans un bâtiment qui en comporte plusieurs (ex. : atelier et bureau).

Fonctionne uniquement dans un circuit fermé.

Fermeture automatique par manque de courant.

Comporte une commande manuelle d'ouverture.

La fermeture ou l'ouverture est assurée par un micro-moteur qui peut être commandé par thermostat ou régulation tout ou rien.

Utilisation dans les climatiseurs, chauffage solaire pour réaliser une priorité ECS.

Il est possible de lui adjoindre un contact de fin de course

### PARTICULARITÉ :

- Corps de vanne laiton
- Pivot de sphère laiton
- Sphère en caoutchouc
- Couvercle en nylon
- Alimentation : 230Vac
- Pression statique maximum : 10b
- Débit 8,0 m<sup>3</sup>/heure à perte de charge 1b
- Ressorts acier inox.
- Joint torique étanche NBR 70.
- Pression nominale PN 10

# PrestaShop logo

- Température fluide : +5 à 110°C.
- Puissance absorbée : 5W
- Câble 3 fils longueur 1000mm
- Temps de manoeuvre : 20 secondes à l'ouverture 6 secondes à la fermeture.

Dimensions :

- Entraxe 92mm
- Hauteur 130mm
- Largeur 67mm
- IP22

## Galerie

---

