

Produit



Nom : **Moteur de circulateur 3 vitesses - DIFF**
Fournisseur **DIFF**

Description

Se monte en lieu et place des blocs moteurs sur les circulateurs de tous types, d'entraxes 130mm, 160mm, 180mm :

- de marque GRUNDFOS type : UPS 15-50, 15-60 et UPS 25-50, 25-60
- de marque MYSON type CP 51, CP 53, CP 61 et CP 63 en ajoutant une entretoise pour adaptation MYSON (référence 100131).
- Ne convient pas à UP, UPS 20 et 21

Ce circulateur ne se monte pas en remplacement du moteur SALMSON ou WILO.

Conforme aux directives Européennes - marquage CE
Fabriqué par le 1er constructeur Français.

Adaptabilité :

Remplace les blocs moteurs de circulateurs avec un corps fonte ou plastique équipant les chaudières des marques suivantes :

CHAFFOTEAUX - VAILLANT - DE DIETRICH - VISSMANN - CICH (IDEAL STANDARD, CHAPPÉE) - FERROLI - POTTERTON - GLOW WORM - WORCHESTER - VOKERA

IMMERGAS - MTS - OCEAN - RIELLO - COSMOGAS - JUNKERS - HERMANN - UNICAL - BUDERUS - AUTRES'

CARACTÉRISTIQUES

Le bloc moteur utilise une technologie à cartouche.

Il est conçu pour fournir une puissance à réponse rapide et un couple renforcé.

Pression maximum du circuit 10b,

Température maximum de l'eau 95°C,

PrestaShop logo

Tension 230V - 50Hz,
Isolation électrique classe F - 155°C,
Trois vitesses avec sélection extérieure :

- 1 - 0,25A - 50w
- 2 - 0,35A - 75w
- 3 - 0,48A - 95w

Rotation anti-horaire
Fourni avec un joint d'étanchéité.

Entraxe de fixation : 68.5mm

Particularité et avantage:

Cet article conserve les mêmes normes de qualité et de rendement que la pièce d'origine. En cas d' "avantage" il possède un plus par rapport à la pièce d'origine. En cas de "particularité", l'aspect peut être différent tout en garantissant une utilisation similaire.

MOTEUR SEUL

Les pièces ISOTHERM sont conçues, fabriquées et testées par la société ISOTHERM. Elles offrent toutes les garanties tant au niveau de l'interchangeabilité que de la qualité avec les pièces d'origines qu'elles remplacent.

Galerie

