

Nom : **Ballon 500l 8 piquages sol - DIFF : 110538**
Fournisseur **DIFF**

Capacité	15	25	50	100	150	200	250	300	350	400	500
A	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
B	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
C	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
D	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
E	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
F	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
G	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
H	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
I	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
J	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
K	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
L	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
M	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
N	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
O	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
P	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Q	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
R	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
S	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
T	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
U	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
V	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
W	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
X	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Y	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Z	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600

Description

Cuve acier, jaquette en ABS indéformable aux chocs, résistante aux rayures ou déchirures de couleur grise
Isolation en mousse de polyuréthane injectée sans CFC d'épaisseur 40 ou 50mm
Jaquette non démontable
Piquage en 1"1/2 pour résistance électrique à partir du 25l
1 piquage purge et 1 piquage vidange sur tous les modèles
2 piquages doigt de gant sur modèles 15 et 25l.
4 piquages doigt de gant sur modèles de 50 à 500l
Support mural peint compris du 25l au 200l Pression de service 6b
Température maxi 95°C
Garantie 2 ans.

Galerie

