



# PrestaShop logo

- Boîte à air en matériaux composites dotée d'une structure fonctionnant comme un piège à son (NC4/6 et 9 Pro View)
- Joint sur le circuit d'air, circuit d'air sous pression
- Capot en polypropylène
- 2 NC4 Pro View, le seul brûleur avec afficheur digital intégré.
- 2 fois moins bruyant que la génération précédente, le système unique MDE2 permet par le CUENOGRAM de suivre le fonctionnement, les défauts et les données de fonctionnement
- Rampe gaz avec filtre intégré, câblée et contrôlée en usine. Sécurité maximale contrôle d'étanchéité de la vanne gaz.

# PrestaShop logo

## Les caractéristiques du brûleur gaz :

- NC6 GX107/8A 35 à 55 kW
  
- Dimensions tube de flamme : diamètre 80 mm x 70/110 mm
  
- Dimensions brûleur hors tube de flamme : 229 mm x 337 mm x 297/337 mm
  
- Bride de raccordement :
  - Øa : 85... 104
  
  - Øb : 150... 170
  
  - M8

# PrestaShop logo

- 45°
- Rampes gaz :
  - Plage de puissance (kW) : 35 - 55
  - Pression gaz maxi (mbar) : 20 - 50
  - Rampe gaz : h3/8" - Rp1/2"
  - Vanne : VR4625
  - Filtre : Intégré
  - 1 allure : oui

## Comment fonctionne un brûleur gaz ?

# PrestaShop logo

Le gaz de ville arrive dans la partie gaz du brûleur Cuenod, passe par la vanne gaz (aussi appelée bloc gaz), puis est brûlé grâce au bloc électrode du brûleur gaz. Ensuite, Le gaz brûlé chauffe l'eau du circuit de chauffage passant de la chaudière à chaque radiateur de votre appartement ou de votre maison.

Garantie : 1 an sur les pièces de rechanges (hors pièces d'usures) sous conditions de mise en service et maintenance par un Professionnel qualifié

Information complémentaire:

Ce produit est vendu dans l'emballage du constructeur, il n'a fait l'objet d'aucune modification.

## Galerie

---



Cuenod 24									
Modèle	Plaque	Chaudière	Autonomie	Modèle de					
24-100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
24-120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
24-150	150	150	150	150	150	150	150	150	150