


Produit



Nom : **Brûleur fioul bas NOX Gulliver BGK1 - 18 à 35 kW -**
RIELLO : 3737006
Fournisseur **RIELLO**

Description

Le brûleur fioul GULLIVER BGK1 permet un chauffage résidentiel confortable, performant et doté d'un corps de brûleur en aluminium. Cet appareil de chauffage est insonorisé et comprend un préchauffage à résistance variable.

Répondant aux exigences les plus strictes de la norme européenne en matière d'émissions polluantes, il comprend une boîte de contrôle MO550 et des pièces détachées performantes.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- De 18 à 35 kW
- Capot parfaitement insonorisé, et préchauffage à résistance variable
- Basses émissions polluantes (NOX inférieurs à 81 mg/kWh EB 267-ISO) et bruit inférieur à 72 dB(A)
- Equipé d'un gicleur et de flexibles pour le fioul

PrestaShop logo

- Accès facile aux composants et à la tête de combustion, sans démontage du brûleur
- Facilité d'installation

DIMENSIONS :


- Brûleur, hors tube de flamme : 255 mm x 280 mm x 202 mm
- Tube de flamme : diamètre 87 mm x longueur 107 mm

Garantie : 1 an sur les pièces de rechanges (hors pièces d'usures) sous conditions de mise en service et maintenance par un Professionnel qualifié

Information complémentaire:

Ce produit est vendu dans l'emballage du constructeur, il n'a fait l'objet d'aucune modification.

Galerie



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES	
Modèle	1000
Pression nominale	2,0 - 2,5 bar
Pression de service	2,0 - 2,5 bar
Pression de service maximale	3,0 bar (à 20°C)
Pression de service minimale	0,5 bar (à 20°C)
Pression de service maximale (à 20°C)	3,0 bar
Pression de service minimale (à 20°C)	0,5 bar
Pression de service maximale (à 20°C)	3,0 bar
Pression de service minimale (à 20°C)	0,5 bar

PRETASHOP