PrestaShop logo

Produit

Nom : **Clapet droit FT1"1/2xM1"1/2 avec bouchon plastique G1/4" - DIFF**
Fournisseur **DIFF**

Description

Clapet EA antipollution NF ACS
Entrée écrou tournant femelle, sortie mâle
Comme le précise la norme EN 1717, le clapet de non-retour antipollution contrôlable est un dispositif de protection mécanique contrôlable, muni d'un obturateur conçu pour permettre la circulation d'eau dans une seule direction. Il s'ouvre automatiquement, dans le sens de la circulation, lorsque la pression en amont du clapet est plus élevée que la pression en aval. Lorsque la pression est supérieure en aval ou en cas d'arrêt de l'écoulement, le clapet se ferme par anticipation sous l'action d'une force, par exemple sous l'action d'un assemblage mécanique ou d'un ressort
Conforme à la norme NF EN 13959
Pression amont 10b max
Température 90°C maxi
Corps en laiton CW 617N
Clapet polymère
Clapet contrôlable, un orifice en amont permet de vérifier l'étanchéité à la contre pression du clapet après isolement de l?alimentation. Un orifice en aval permet aussi de purger ou de vidanger la partie aval du circuit. Ces deux orifices taraudés 1/4" Gaz sont équipés de bouchons en plastique

Galerie

PrestaShop logo

Galerie