

## Produit

---



Nom : **Contacteur jour/nuit NF HAGER - HAGER : ETC225**  
Fournisseur **HAGER**

## Description

---

Le contacteur Jour/Nuit asservit le fonctionnement des appareils de chauffage aux conditions de l'option "heures creuses EDF"

A partir de 6kW, les heures pleines sont facturées au tarif simple, les heures creuses sont facturées à un prix plus faible.

Application : pour les logements chauffés à l'électricité ou production d'eau chaude électrique.

Puissance 5kW 25A/250V - silencieux

### Caractéristiques techniques

- Type de commande Jour Nuit
- Nombre de modules 1
- Tension assignée d'emploi  $U_e$  230 V
- Fréquence assignée 50 Hz
- Tension assignée d'isolement 250 V
- Tension circuit de commande en CC 0 V
- Tension circuit de commande en CA 230 V
- Tension assignée de tenue aux chocs 4 kV
- Courant assigné nominal 25 A
- Courant thermique en air libre 25 A
- Courant assigné d'emploi en AC7 catégorie A 25 A
- Courant assigné d'emploi en AC7 catégorie B 8.5 A
- Profondeur produit installé 64 mm
- Hauteur produit installé 83 mm
- Largeur produit installé 17.85 mm

# PrestaShop logo

- Consommation à l'appel 10.7 VA
- Consommation de maintien 2.9 VA
- Puissance dissipée totale sous IN 5.9 W
- Puissance dissipée par contact 1.5 W
- Puissance dissipée par la commande 2.9 W
- Puissance d'emploi à 230V en AC7 en catégorie A 4.6 kW
- Puissance d'emploi à 230V en AC7 en catégorie B 880 W
- Temps de réponse à l'ouverture 15 ms
- Temps de reponse à la fermeture 25 ms
- Endurance électrique en nombre de cycles 30000
- Endurance mécanique nombre de manoeuvres 100000
- Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle 810 VA
- Lampes fluorescentes compensées duo 1990 VA charge max. de lampe fluorescente 950 VA
- Sous réserve de modifications techniques
- P max. avec lampes à incandescence 1900 W
- Couple de serrage 1,2Nm
- Section de raccordement en câble souple 1 / 6mm<sup>2</sup>
- Section de raccordement en câble rigide 1 / 10 mm<sup>2</sup>
- Type de contact 2F
- Type de connexion cage à vis
- Section de raccordement en câble rigide pour la commande 1 / 10 mm<sup>2</sup>
- Accessoriable Oui commande sur place/manuelle : Oui
- Directive européenne WEEE concerné
- Indice de protection IP IP2X
- Température de service -10?50 °C
- Température de stockage/transport -40?80 °C

## Galerie

---



PRESTASHOP