PrestaShop logo

Produit

Nom : **Contrôleur de débit à palette type VHS05M - SIKA : VHS05M-MS**
Fournisseur **SIKA**

Description

Le contrôleur de débit Sika

Les détecteurs de débit sont des appareils extrêmement fiables utilisés pour détecter le début ou la fin d'un débit dans des tuyauteries horizontales contenant des liquides.
Les détecteurs actionnés par une palette sont utilisés pour les applications d'écoulement de liquides dans des tuyauteries de 2" et plus.

Les détecteurs modèle VH05M actionnés par disque sont des modèles pour montage en ligne utilisés pour détecter des liquides propres dans des tuyauteries de 2" ou moins.
L'appareil est fourni avec un raccord à souder.
Pour fluide : eau, huile, fioul...

Les caractéristiques du contrôleur de débit Sika

APPLICATION :

- Installation industrielle
- Installation de chauffage
- Chaudière

PrestaShop logo

COMPOSITION :

- Corps en laiton
- Palette en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Contact inverseur: 5A - 250Vac
- Protection : IP65
- Tuyauterie : DN50 à DN150
- Plage de réglage DN50 : 1.9 à 2.7m³/heure
- Plage de réglage DN80 : 5 à 8m³/heure
- Plage de réglage DN100 : 8.3 à 12.5m³/heure
- Plage de réglage DN150 : 17.5 à 25m³/heure
- Pression maximum : 25b
- Température maximum du fluide : 100°C
- Perte de charge : 0.01b
- Hystérésis : 15%
- Raccord F 3/4
- Raccord M1/2"

Dimensions :

- Longueur 120mm
- Largeur 38mm
- Hauteur avec palette 143mm
-

PrestaShop logo