

Produit



Nom : **Détartrant ISOCLEAR DT7500 (bidon 10kg) - DIFF**
Fournisseur **DIFF**

Description

Détarter avec Isoclear DT7500

Ce détartrant assure une action rapide sans odeur ni irritation des yeux. De plus, il change de coloration lorsqu'il arrive à saturation.

Le produit Isoclear DT7500 élimine le tartre et les le dissout, agit sur les oxydes métalliques et permet de s'attaquer aux sels minéraux sans agresser le métal.

Les joints ne sont pas touchés par l'action du détartrant Isoclear DT7500. En effet, il ne touche ni l'étanchéité des joints en caoutchouc ni de ceux en plastique.

Pour une utilisation facile, le détartrant DT7500 ne mousse pas est universel sur tous les métaux.

Utiliser le détartrant Isoclear DT7500

Ce détartrant multimétaux est vendu dans un bidon de 10kg pour agir sur 50 litres. Considérez qu'il est nécessaire de l'utilisation en solution de 10 à 30%.

Les étapes d'utilisation du détartrant :

PrestaShop logo

1. Faire passer la solution dans le circuit à l'aide d'une détartreuse. Elle peut être chauffée sans dépasser 50°C.
2. A pH 4, la solution vire du rouge au jaune. L'acidité est pratiquement neutralisée. La solution n'a alors plus d'activité.
3. Le détartrage terminé, vidanger l'installation.
4. Passiver et neutraliser avec ISOCLEAR NP 6000 (code 904907 ou 904906).

Matière dangereuse - Livraison en France par Heppner sous 24/72h

Galerie

