

Produit



Nom : **Détecteur de fuite fluides frigorigènes TESTO 316-3 - TESTO : 05633163**
Fournisseur **TESTO**

Description

Cet appareil de mesure permet de trouver une fuite de fluide frigorigène rapidement, sur une installation frigorifique comme sur une pompe à chaleur. Facile à utiliser, le détecteur de fuite frigorifique est doté d'une **tête de capteur précise**, capable de trouver l'origine de la panne de l'appareil de climatisation. Qu'il s'agisse d'une pompe à chaleur HS ou d'un climatiseur, le détecteur de fuite TESTO est un outil indispensable pour le frigoriste.

En plus des signaux lumineux sur la face avant de l'appareil de mesure, une **alarme sonore** indique quand vous vous rapprochez de la fuite sur l'installation frigorifique. Pour proposer une durée de vie importante de son outil de mesure, TESTO permet le **remplacement simplifié du capteur** en un rien de temps. En moyenne, la durée de vie du capteur du détecteur de fuites TESTO 316-3 équivaut à une **longévité de 80 à 100 heures** (soit environ 1 an d'utilisation pour un climaticien / frigoriste).

Conçu pour suivre le technicien n'importe quand, le détecteur de fuite TESTO 316-3 a une durée de fonctionnement continu de 16h. Il s'utilise sur **plage de température large**, de -18°C jusqu'à 50°C.

Caractéristiques :

- Mise à 0 auto
- Alarme optique et acoustique
- Remplacement du capteur possible en quelques secondes
- Dimensions : 270x60x61mm
- 2 piles (livrées) type D

PrestaShop logo

ÉTENDUE DE MESURE :

- Fluides : R32 ; R22 ; R134A ; R410A ; R507 ; R438A et tous les CFC, HCFC, HFC
- Sensibilité : 4g/an

NORMES :

- Homologation CE
- EN 14624

Galerie

