PrestaShop logo

Produit

Nom : **Jauge sans fil TANKALERT ECO OIL - INPRO : 06110000100007**
Fournisseur **INPRO**

Description

Jauge de niveau sans fil d'application résidentielle par onde radio Tankalert. Visualisation de la hauteur de votre réservoir par un bargraphe de 10 graduations. Garantie 2 ans. Alimentation 230V et livré avec 1 pile 3V Li Mn, CR2450 (Émetteur), 1 pile 3V Li Mn CR2450, (Batterie de secours du récepteur Tankalert Eco Oil, alimenté au secteur). Raccordement sur cuve en M2", 1"1/2 et 1"1/4, ou embout Ø60mm. La sonde par ultrason du Tankalert surveille en permanence votre réservoir entre 0.5 et 3 mètres de hauteur et vous montre le niveau sans fil jusqu'à 150m à vue sur son récepteur.

Caractéristiques de Tankalert Eco Oil :

- Écran LCD
- Touche MODE
- Touche VERS LE BAS
- Touche INTRO
- Touche REGLAGE
- LED rouge alarme
- Adapté pour montage mural
- Ouverture pour bipeur
- Accès de réinitialisation (en appuyant sur réinitialisation, toutes les données historiques sont effacées)
- Description des codes d'erreur
- Câble d'alimentation et de données
- Information de production
- Fonction de localisation
- Connecteur USB

- Fiche d'alimentation principale
- Emetteur sur le haut de la cuve.
- Vis autotaraudeuses x 2
- Joint d'étanchéité
- Affichage du niveau de fioul de l'émetteur situé sur le haut de la cuve

Caractéristiques techniques:

- Dimension de la cuve : profondeur minimale : 0.5m et maximale : 3 m
- Ecran : Écran multifonction à cristaux liquide (LCD), comprenant :
    - Indicateur de niveau graphique à 10b sur le moniteur et l'émetteur
    - Tankalert Eco Oil
    - Affichage des différentes valeurs actuelles et historiques (seulement sur le moniteur Tankalert Eci Oil)
    - Contrôle d'affichage à cinq boutons de commande.
    - LED rouge pour indication de niveau bas à hauteur de 5%, ou en deça du fioul utilisable restant.
- L'alarme sonore se déclenche toutes les heures lorsque le niveau de la cuve est faible.
- Distance maximum de transmission : 150 m dans des conditions normales de "ligne de visée" de l'émetteur.
- Alimentation électrique :
    - Émetteur : Pile 3V LiMn, CR2450
    - Récepeur du moniteur : 5V DC (40mA)
    - Batterie de secours du moniteur : 3V LiMn, CR2450.
    - Transmission sans fil : 433MHz transmission FM 'EN300-220
- Dimensions :
    - Émetteur : 140mm x 70mm x 40mm
    - Moniteur : 120mm x 90mm x 50mm.
- Fonctionnement maximale et minimale émetteur :
    - Plage de température de fonctionnement -10°C à 60°C
    - Humidité de fonctionnement : 0-95% sans condensation
    - Taille de l'orifice d'installation de l'émetteur : 32 mm de Ø

PrestaShop logo

Galerie