

Produit



Nom : **Kit RENOLUX Ø80 ocre de système étanche C3/C9 - UBBINK : 184445**
Fournisseur **UBBINK**

Description

Qu'est-ce que le kit Renolux de chez UBBINK ?

Le kit de rénovation de conduit de cheminée existant RENOLUX convient pour un **système étanche de type C** (C3 à C9). Installer un conduit de cheminée de type C se fait sans difficulté et rapidement.

Le **Renolux condensation 184 445** de chez UBBINK résiste jusqu'à 120°C et est résistant aux chocs (dans la limite du raisonnable !). Conçu pour éviter que la glace puisse s'installer dans le conduit de cheminée, le terminal et le conduit sont tous les deux redimensionnables par le technicien pour s'adapter au mieux à la cheminée du client.

Idéal pour remplacer une tuyauterie d'une chaudière gaz existante, qu'on parle d'une chaudière collective ou d'une chaudière condensation avec une tuyauterie type C3/C9

Son coude et son conduit de cheminée sont en PPTL /PVC pour éviter une dégradation de celui-ci dans l'installation.

C'est un **kit 2 en 1**, utilisable dans 2 situations :

- Pour une entrée murale de conduit de cheminée type C3 à C9 : diamètre 80/125
- Pour une entrée au plafond, type C3 à C9 : diamètre 80

COMPREND :

PrestaShop logo

- 1x terminal
- 1x adaptateur
- 1x solin
- 1x coude
- 1x support de coude
- 1x plaque de finition
- 1x notice de montage

CARACTERISTIQUES :

- Ø80/125mm
- Couleur : ocre
- Température maximale : 120°C
- Anti-choc
- Dispositif anti-glace
- Pour entrée murale (Ø80/125) et entrée plafond (Ø80)

Comment installer un kit UBBINK Renolux pour cheminée C3 à C9 ?

Etape 1 : Choisir le bon kit

Tout d'abord, quel diamètre choisir : 60, 80 ou 110 ? Ici, nous aurons besoin du diamètre 80 existant sous deux références selon la couleur souhaitée :

- Kit 2 en 1 Renolux ocre : référence UBBINK 184 445 (50498)
- Kit 2 en 1 Renolux noir : référence UBBINK 184 444 (50499)

Etape 2 : Choisir un conduit pour la cheminée

Une fois le bon diamètre de conduit de cheminée déterminé, UBBINK vous propose aussi le flexible en PPTL disponible en rouleau sous 2 références possibles :

PrestaShop logo

- Flexible PPTL UBBINK de 25m : 716 001, référence 50433
- Flexible PPTL UBBINK de 50m : 330048, référence 50496

Etape 3 : Acheter les accessoires de cheminée et le boisseau

Bien que le kit Renolux d'UBBINK soit complet, rapide et efficace, d'autres éléments peuvent être ajoutés pour bien installer le tuyau de rénovation de cheminée. Le boisseau doit être d'une dimension intérieure spécifique selon le diamètre du Renolux :

- Renolux 60/100 - 60, référence 50561 (184 425 - couleur ocre) ou 50569 (184 426 - couleur noire) : 120 mm de diamètre ou 120 x 120 mm de côté
- Renolux 80/125 - 80, référence 50498 (184 445) ou 50499 (184 444) : 140 mm de diamètre ou 140 x 140 mm de côté
- Renolux 100/150 - 110, nous contacter (290 105) : 160 mm de diamètre ou 160 x 160 mm de côté

Pour le renolux 80 type C pour la rénovation de cheminée, un **kit large mitron** de couleur noire (référence 50591 - UBBINK 290 553) ou ocre (référence 50592 - UBBINK 290 554) permet une adaptation en 140mm de diamètre.

Des araignées de centrage référence 50435 (UBBINK 716083) peuvent être ajoutées.

Galerie

