


Produit



Nom : **Kit RENOLUX Ø60 ocre de système non étanche C3 C9**
- **UBBINK : 184425**
Fournisseur **UBBINK**

Description

Le kit Renolux de chez UBBINK type C

Le kit de rénovation de conduit de cheminée existant RENOLUX convient pour un **système étanche de type C** (C3 à C9). Installer un conduit de cheminée de type C se fait sans difficulté et rapidement.

Le **Renolux condensation 184 425** de chez UBBINK résiste jusqu'à 120°C et est résistant aux chocs (dans la limite du raisonnable !). Conçu pour éviter que la glace puisse s'installer dans le conduit de cheminée, le terminal et le conduit sont tous les deux redimensionnables par le technicien pour s'adapter au mieux à la cheminée du client.

Idéal pour remplacer une tuyauterie d'une chaudière gaz existante, qu'on parle d'une chaudière collective ou d'une chaudière condensation avec une tuyauterie type C3/C9

Son coude et son conduit de cheminée sont en PPTL /PVC pour éviter une dégradation de celui-ci dans l'installation.

Utilisable pour une entrée murale de conduit de cheminée type C3 à C9 : diamètre 60/100 - 60

COMPREND :

- 1 terminal
- 1 adaptateur

PrestaShop logo

- 1 solin
- 1 coude
- 1 support de coude
- 1 plaque de finition
- La notice de montage

CARACTERISTIQUES :

- Ø60/100mm
- Couleur : ocre
- Anti-choc
- Anti-glace
- Terminaux et conduits redimensionnables

Comment poser un kit UBBINK Renolux pour cheminée C3 à C9 ?

Etape 1 : Quel kit de rénovation choisir ?

Tout d'abord, quel diamètre choisir : 60, 80 ou 110 ? Ici, nous aurons besoin du diamètre 80 existant sous deux références selon la couleur souhaitée :

- Kit Renolux ocre : référence UBBINK 184 425 (50561)
- Kit Renolux noir : référence UBBINK 184 426 (50569)

Etape 2 : Acheter un conduit pour la cheminée

Une fois le bon diamètre de conduit de cheminée déterminé, UBBINK vous propose aussi le flexible en PPTL disponible en rouleau sous 2 références possibles :

- Flexible PPTL UBBINK de 25m : 330 477, référence 50432
- Flexible PPTL UBBINK de 50m : 330 478, référence 50599

PrestaShop logo

Etape 3 : Déterminer les accessoires de cheminée et le boisseau à utiliser

Bien que le kit Renolux d'UBBINK soit complet, rapide et efficace, d'autres éléments peuvent être ajoutés pour bien installer le tuyau de rénovation de cheminée. Le boisseau doit être d'une dimension intérieure spécifique selon le diamètre du Renolux :

- Renolux 60/100 - 60, référence 50561 (184 425 - couleur ocre) ou 50569 (184 426 - couleur noire) : 120 mm de diamètre ou 120 x 120 mm de côté
- Renolux 80/125 - 80, référence 50498 (184 445) ou 50499 (184 444) : 140 mm de diamètre ou 140 x 140 mm de côté
- Renolux 100/150 - 110, nous contacter (290 105) : 160 mm de diamètre ou 160 x 160 mm de côté

Pour le renolux 80 type C pour la rénovation de cheminée, un **kit large mitron** de couleur noire (référence 50591 - UBBINK 290 553) ou ocre (référence 50592 - UBBINK 290 554) permet une adaptation en 140mm de diamètre.

Des araignées de centrage référence 50492 (UBBINK 330479) peuvent être ajoutées.

Galerie

