

Produit



Nom : **Kit B CHEMILUX mural et plafond pour système non étanche - UBBINK : 184448**
Fournisseur **UBBINK**

Description

Kit permettant d'installer un conduit de cheminée de type B sans difficulté et rapidement.

Le kit Chemilux d'Ubbink permet de raccorder une chaudière non étanche, condensation Gaz et Fioul, à une évacuation de fumée déjà existante. Conçue en PPTL, la gamme Chemilux s'installe sur une gaine existante ou au niveau de l'évacuation des fumées composée d'un boisseau.

COMPREND :

- 1 terminal
- 1 solin
- 1 support de coude
- La notice de montage
- 1 adaptateur
- 1 coude
- 1 plaque de finition

CARACTÉRISTIQUES :

- Ø80
- Couleur : noire
- Pour chaudière non étanche, condensation gaz et fioul
- Pour modèle B22p et B23p
- Température maximale : 120°C

PrestaShop logo

- Anti-choc

Quel kit de cheminée acheter pour une chaudière non étanche ?

Etape 1 : choisir un kit Chemilux type B

Pouvant être placé en entrée murale ou par l'entrée d'un plafond (en coupant le coude), ce kit 2 en 1 est facile à installer. UBBINK propose 2 kits pour chaudière non étanche, selon la couleur souhaitée :

- Ubbink Chemilux 184 448 : kit 2 en 1 couleur noire
- Ubbink Chemilux 184 449 : kit 2 en 1 ocre

Choisir un conduit pour la cheminée

UBBINK propose un flexible de cheminée pour accompagner le kit Chemilux, disponible en rouleaux de 50m référence (330048).

Les accessoires de cheminée

Plusieurs produits permettent de raccorder le kit de cheminée correctement : araignée de centrage, raccord flexible (à flexible, à rigide haut ou à rigide bas), conduit de chaudière à boisseau, ...

Un kit large mutron peut être ajouté, selon les modèles UBBINK existants.

Désignation de l'accessoire	Référence Ubbink	Référence du site
Chemilux		
Araignée de centrage (x6)	716 083	50435
Raccord flexible à flexible	330 634	50430
Raccord flexible à rigide haut	330 939	50557
Raccord flexible à rigide bas	330 652	Nous contacter
Kit large mitron noir	290 553	50591

PrestaShop logo

Kit large mitron ocre	290 554	50592
Kit cheminée avec dalle	290 555	Nous contacter

Galerie

