

Produit



Nom : **Détecteur de fuite de gaz aérosol 650/400ml - DIFF**
Fournisseur **DIFF**

Description

Le détecteur de fuites toutes positions DIFF® permet de détecter rapidement les fuites d'air et de gaz, et de contrôler l'étanchéité des circuits et des raccords, comme les tuyauteries, canalisations, robinets, vannes, soupapes...

Il est possible d'appliquer cet aérosol sur les systèmes d'alimentation des véhicules à gaz, sur les installations d'air comprimé, manomètres de bouteilles de gaz, etc.

Pour un contrôle efficace et instantané des fuites.

Il est interdit d'utiliser le détecteur de fuite de gaz sur les circuits renfermant de l'oxygène.

Caractéristiques techniques :

Le détecteur de fuites est une solution aqueuse adaptée pour l'analyse des fuites.

La présence d'une fuite est révélée par la formation de petites bulles aux endroits traités

Ce produit est biodégradable

pH basique (environ 10).

Gaz propulseur ininflammable

Mise en œuvre :

Agiter vigoureusement l'aérosol avant utilisation.

Pulvériser le spray sur les parties à traiter.

La fuite est caractérisée par la présence de bulles.

Rincer à l'eau claire.

Ce produit est conditionné en France

PrestaShop logo

Conditionnement : aérosol 650/400ml net

Produit Professionnel, en cas de doutes demander conseil

Galerie

