

Produit



Nom : **Pompe de relevage SANICONDENS® CLIM MINI - SFA - GRANDFORM : SANICONDENS CLIM**
Fournisseur **SFA - GRANDFORM**

Description

La pompe SANICONDENS Clim mini convient à des climatiseurs jusqu'à 10 kW frigorifiques

Cette pompe de relevage est livrée avec tous les accessoires de fixation et de raccords qui en font une pompe facile à installer.

- tuyau souple de 1.5m
- Support de fixation
- Tube d'évent
- Câble d'alimentation

Elle est constituée de deux éléments principaux : le bloc de détection et le bloc de pompe.

Les condensats pénètrent tout d'abord dans le bloc de détection. Lorsque le niveau dans celui-ci est assez élevé, la pompe se déclenche et aspire les condensats afin de les évacuer.

Sanicondens® Clim mini est étanche (IP20) et équipée de systèmes de sécurité qui assurent à la pompe un fonctionnement en toute tranquillité.

Détails :

- Débit maximum : 15l/h
- Aspiration maximale : 2m (entre le bloc de détection et le bloc pompe)

PrestaShop logo

- Hauteur de refoulement maxi recommandée : 6m
- Alimentation : 230-240Vac / 50Hz
- Puissance absorbée maxi : 22W
- Sécurité : Protecteur thermique calibré - Contact alarme antidébordement - Mise à la terre de la pompe

Dimensions :

- Bloc de détection (LxlxH): 100x32x54mm
- Bloc pompe (LxlxH) : 74x37x37mm

Refoulements vertical et horizontal maxi : 6m - 60m

D'origine France garantie

Garantie 2 ans

AVANTAGES :

- Dimensions réduites pour une installation discrète
- Très silencieuse 21dBA (1m)
- Système de sécurité

Galerie

