


## Produit

---



Nom : **Pompe submersible INITIAL WASTE 14-9 - WILO :**  
**4168022**  
Fournisseur **WILO**

## Description

---

Pompe submersible pour eaux chargées en groupe monobloc immergé pour l'installation immergée stationnaire et transportable.

### Hydraulique

Les pompes de la gamme Initial Waste sont équipées d'une roue Vortex et acceptent une granulométrie de 20mm.

Niveau min. d'aspiration possible jusqu'à 40 mm. Le raccord côté refoulement est un orifice fileté horizontal Rp 1"1/2

### Moteur

Moteur immergé en version à courant alternatif et protection thermique intégrée avec redémarrage automatique.

### Câble

La pompe est équipée d'un câble de raccordement de 10m avec fiche à contact de protection ainsi que d'un interrupteur à flotteur monté.

Facilité d'installation dans les fosses étroites grâce à la construction compacte et au faible poids

Protection moteur automatique par capteur de température

# PrestaShop logo

Mode automatique grâce à l'interrupteur à flotteur

Fiabilité exceptionnelle assurée par un matériau robuste et une double bague d'étanchéité

Plage température liquide: 3...35°C

Profondeur d'immersion: 5m

Granulométrie: 20mm

Longueur de câble: 10m

## Galerie

---

