


## Produit

---



Nom : **Pompe submersible TMW 32/11 - WILO : 4048414**  
Fournisseur **WILO**

## Description

---

Pompe submersible pour l'installation immergée stationnaire et transportable en fonctionnement entièrement automatique grâce à un interrupteur à flotteur monté.

### Hydraulique

Les pompes sont équipées d'une roue multicanale ouverte et acceptent une granulométrie de 10mm (TM/TMW) ou 2mm (TMR). Le raccord côté refoulement est soit un raccord tuyau vertical (TM) ou un orifice fileté (TMW/TMR).

### Moteur

Moteur à courant alternatif refroidi par chemise réfrigérante, avec condensateur de fonctionnement intégré. Le carter de moteur transmet directement la chaleur du moteur au fluide véhiculé.

Le moteur est équipé d'une surveillance thermique automatique. En d'autres termes, le moteur est coupé en cas de surchauffe et redémarré automatiquement dès qu'il est refroidi.

### Étanchéité

L'étanchéité est assurée côté fluide par une garniture mécanique, côté moteur par une bague d'étanchéité de l'arbre. Une chambre d'étanchéité remplie d'huile blanche se situe entre les joints.

Versions :

# PrestaShop logo

Drain TMW avec fonction Twister - La fonction Twister assure un mélange et une circulation continue dans la zone d'aspiration de la pompe. Elle évite le dépôt sur le fond et la stagnation des particules solides. Le bassin tampon reste propre, ce qui réduit la formation d'odeurs.

Plage température liquide : 3...35°C

Profondeur d'immersion : 1m

Granulométrie : 10mm

Longueur de câble : 4m

## Galerie

---

