


Produit



Nom : **Pompe submersible TS 32/9-A - WILO : 6043943**
Fournisseur **WILO**

Description

Pompe submersible pour l'installation immergée stationnaire et transportable en fonctionnement entièrement automatique grâce à un interrupteur à flotteur monté.

Hydraulique

Les pompes sont équipées d'une roue multicanale ouverte et acceptent une granulométrie de 10mm. Le raccordement est doté d'un orifice fileté vertical.

Moteur

Moteur monophasé refroidi par chemise réfrigérante avec condensateur de fonctionnement intégré. Le carter de moteur transmet directement la chaleur du moteur au fluide véhiculé.

Le moteur est équipé d'une surveillance thermique automatique. En d'autres termes, le moteur est coupé en cas de surchauffe et redémarré automatiquement dès qu'il est refroidi.

L'étanchéité est assurée côté fluide par une garniture mécanique, côté moteur par une bague d'étanchéité de l'arbre. Une chambre d'étanchéité remplie d'huile blanche se situe entre les joints.

Simple d'utilisation ? légère, version prête à être branchée (Plug&Pump)

Idéal pour une utilisation mobile - Corps en acier inoxydable robuste et résistant aux chocs

PrestaShop logo

Sécurité de fonctionnement ? moteur scellé avec acier inoxydable à chemise de refroidissement, garniture mécanique et chambre d'étanchéité

Plage température liquide : 3...35°C

Profondeur d'immersion : 7m

Granulométrie : 10mm

Longueur de câble : 10m

Galerie

