

PrestaShop logo

Produit



Nom : **Prise à éclipses 16A 2P+T - HAGER : WNC100**
Fournisseur **HAGER**

Description

Modèle WNC100

IP55

Montage en saillie

Caractéristiques techniques

- Type de pôles 2P+T
- Mode de fixation vissé
- Fonction Interrupteur principal : Non
- Protection différentielle intégrée : Non
- Raccordement centralisé : Non
- Avec éclairage d'orientation : Non
- Protection contre les surtensions : Non
- Nombre de modules 2
- Compatible IFTTT : Non
- Voyant lumineux : Non
- Avec ou sans voyant sans
- Avec prise USB de charge : Non
- Tension nominale 250V
- Fréquence assignée 50/60 Hz
- Courant assigné nominal 16 A
- Profondeur produit installé 22.8 mm
- Hauteur produit installé 75 mm
- Dimensions (LLxllxhh) 76x76x88
- Largeur produit installé 75 mm

PrestaShop logo

- Nombre de module pour l'appareillage mural 2
- Nombre d'emplacements de modules 2
- Cadenassable : Non
- Alimentation spéciale de courant Sans alimentation par courant spécial
- Couleur complet gris
- Couleur gris (nuances)
- Couleur RAL RAL 7011 - Gris fer
- Matière polycarbonate (PC)
- Aspect de la surface mat satiné
- Type de traitement de surface matt
- Transparent : Non
- Finition métallique : Non
- Mode de fixation A vis
- Type de montage en saillie
- Sous réserve de modifications techniques
- Section de raccordement en câble rigide mini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
- Prise de phase L1
- Type de connexion Quickconnect
- Avec fusible fin : Non
- Nombre de prises commandées 0
- Commutateur marche/arrêt : Non
- Homologations NFC 61314
- Code de protection IK contre les chocs mécaniques 07
- Indice de protection IP IP55
- Essai fil incandescent NF EN 60-695-2
- Sans halogène : Non
- Protection sans protection
- Température de service -15?30 °C
- Température de stockage/transport -50?50 °C
- Isolé : Oui
- Série cubuko

PrestaShop logo

Galerie

