PrestaShop logo

Produit

Nom : **Régulateur chauffage urbain 2 circuits chauffage et ECS - SIEMENS : RVD260-A**
Fournisseur **SIEMENS**

Description

Les avantages du régulateur Siemens RVD260-A

Le régulateur RVD260-A permet de contrôler 2 circuits chauffage et ECS. 28 programmes préprogrammées assurent une bonne utilisation sur un chauffage urbain :

- Mode opératoire simple et convivial avec afficheur rétro-éclairé
- Affichage de l'heure? des programmes horaires? des consignes? des valeurs mesurées? erreurs? limitations? etc.
- 2 programmes de commutation hebdomadaires (un pour le chauffage un pour l'ECS) avec chacun 3 périodes d'occupation par jour
- Horloge annuelle avec commutation automatique été/hiver
- Programme de vacances (8 périodes)
- Limite de puissance ou/et de débit? via un compteur d'énergie
- Protection pompes et vannes
- Test des relais et des sondes
- Verrouillage des paramètres de limitation
- Verrouillage partiel ou total de toutes les fonctions
- Suppression des débits rampants
- Prescription d'une température de départ par contact extérieur
- Limitation DRT pour la réduction des pointes (écrêtage) et de la chaleur
- Limitation maximum des températures de retour primaire et secondaire
- Limitation minimum et maximum de la température de départ secondaire
- Limitation maximale de la vitesse de montée de la température de départ
- Optimisation à l'enclenchement et à l'arrêt

- Fonctions Eco
- Fonction anti-légionellose
- Charge forcée de l'ECS
- ECS solaire
- ECS électrique
- Remplissage du circuit secondaire
- Communication avec compteurs sur protocole M-bus
- Protection hors-gel* (*sous réserve d'alimentation de l'installation en tension et combustible)

Le caractéristiques du régulateur RVD260-A

- Tension d'alimentation: 230Vac
- Consommation: 6VA
- Entrées analogiques: 6xLG-Ni1000, 1xLG-Ni1000/CTN575
- Entrées numériques: 1xtransmetteur d'impulsions ou contact d'état max. 80?
- Tension de coupure, sortie relais: 2 contacts NO libre de potentiel 24...250Vac-1A
- Communication: LPB, M-bus
- Dimensions (LxHxP): 144×96×109mm
- Montage sur rail DIN

Galerie