

Produit



Nom : **Régulateur RG 2MCS 5b DN80 13?22mb - MADAS :**
RCS090000 1XX1
Fournisseur **MADAS**

Description

Régulateur corps en aluminium, pression maxi 5b avec tarage en mbar, connexion gaz fileté.

Dispositif qui distribue «en aval» une valeur de pression (Pa) prédéfinie et constante (dans les limites de fonctionnement prévues) lors de la variation de la pression d'entrée (Pe) et/ou du débit (Q). L'obturateur compensé garantit la précision du réglage de la pression de sortie (Pa) même en cas de variations importantes et soudaines de la pression d'entrée.

Ces régulateurs sont employés aussi bien dans les installations civiles qu'industrielles qui utilisent le Gaz naturel, GPL ou autres gaz non corrosifs (gaz secs). Les versions 2MCC (versions COMPACT) sont préférables pour les petites applications (jusqu'à 25 m³/h)

Normes de référence : EN 88-2 et EN 13611

Modèle avec vanne d'évacuation : elle décharge à l'extérieur de petits débits de gaz si des sur pressions en aval du régulateur sont constatées. Ce déchargement peut être envoyé vers l'extérieur en présence d'installations dans des environnements ayant une mauvaise ventilation.

Galerie

Galerie

