

Produit



Nom : **Vanne papillon à oreilles taraudées fonte DN100 - BURACCO : CL623T100HCCL**
Fournisseur **BURACCO**

Description

Les vannes papillon CLIMA-LINE sont spécialement conçues pour les applications du génie climatique.

Bénéficiant de 130 ans de développement et d'expérience, elles vous assurent fiabilité, étanchéité, longévité et économies d'énergie.

Économie d'énergie, 37% d'augmentation moyenne du Kv par rapport à une vanne avec un axe monobloc traversant.

- Plage de température: -20°C à 110°C
- Pression de service du DN32 au DN200: 16b
- Certification CE, conception selon la norme EN 593, étanchéité conforme à la norme EN 12266-1 Taux A
- Papillon en fonte GS EN JS1030 plus époxy
- Joint EPDM
- Levier aluminium cranté et cadenassable au design ergonomique
- Platine normalisée selon EN ISO 5211
- Corps revêtu époxy pour une excellente protection contre la corrosion
- Axe non-éjectable pour une sécurité optimale
- Col haut pour calorifugeage
- Col évidé anti-grippage
- Manchette ancrée dans le corps et montage flottant du papillon garantissant un couple faible et constant ainsi qu'une étanchéité durable
- Moulage et usinage sphérique du contact manchette/papillon pour une étanchéité parfaite
- Manchette avec bossages aux passages d'axes pour une étanchéité renforcée vers l'extérieur

PrestaShop logo

- Joints toriques d'étanchéité secondaire pour une sécurité supplémentaire
- Manoeuvre possible par réducteur manuel

Galerie

