

Produit



Nom : **Pompe péristaltique PE 5100 - SAUERMANN INDUS. : PE5100SIUN23**
Fournisseur **SAUERMANN**

Description

Cette pompe péristaltique compacte et silencieuse PE 5100 est adaptée au relevage des condensats chargés. Elle est équipée de 2 sondes thermiques. La pompe se met en marche dès que la différence de température atteint 6°C et s'arrête 3 minutes après que la différence de température soit repassée sous 6°C. Pour application jusqu'à 8kW

Attention : Cette pompe ne doit pas fonctionner en continu

Caractéristiques techniques :

- Débit maxi. : 6l/h
- Hauteur de refoulement maxi. : 12m
- Hauteur d'aspiration maxi. : 2m
- Alimentation électrique : 230Vac 50Hz 11W
- Protection : IP65
- Classe d'isolation Double insulation
- Système de détection : Sondes thermiques
- Niveaux sonores à 1m 30 dBA en application

Contenu du kit :

- Pompe péristaltique PE 5100 (Dimensions (LxIxH : 109x110x91mm)
- Câble d'alimentation : 1,7m, 2 fils (phase et neutre).
- 2 sondes thermiques avec câble de 3,5 m
- Platine plastique coulissante

PrestaShop logo

- Adaptateur Ø15 à Ø6mm
- Caoutchouc blond Ø15x35mm.

Galerie

