

Produit



Nom : **Vanne 2 voies DN80 Kvs180 - JOHNSON CONTR.E : VG12E5HW**
Fournisseur **JOHNSON CONTROLS**

Description

Les vannes à boisseau sphérique de la série VG10E5 sont conçues pour réguler le débit d'eau, de vapeur ou de solutions glycolées (jusqu'à 50%) en fonction du signal de commande d'un régulateur dans les applications de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air. Elles existent en 2 ou 3 voies, dans les diamètres 65 à 150 et sont actionnées par différents types de servomoteurs pour une régulation Tout ou Rien, flottante (3 points) ou proportionnelle.

Grâce à leurs caractéristiques techniques élevées, elles remplacent la majorité des vannes à siège du marché

- Boisseau et tige en acier inoxydable
- PN16 – DN65 à 150 à brides
- Débit selon norme EN60534-2-4
- Siège en PTFE renforcé au graphite et joints silicone pour une meilleure résistance à l'usure
- Taux de fuite 0,01 % du débit maximum (voie principale)
- Pression de fermeture max: 2V 690kPa - 3V 345kPa
- Vanne de régulation conforme à la EN60534-2-4
- Rapport de débit de 500 pour 1 avec une précision de 0,2% du débit
- Température fluides de -10°C à +140°C
- Accepte des fluides avec 50% d'eau glycolée
- Servomot4 et garantie 5 ans

Galerie

PrestaShop logo

Galerie

