

## Produit

---



Nom : **Soupape solaire 6b molette sortie majorée F1/2" -**  
**GOETZE : 651mSK-15-f/f-15**  
Fournisseur **GOETZE**

## Description

---

Série 651 mSK

Soupapes de sûreté à membrane en bronze, équerre, avec raccordements filetés majorés pour les installations solaires

Pour sécuriser les installations de chauffage solaire fermées avec de l'eau ou un mélange à base d'eau comme le fluide caloporteur avec des températures de départ autorisées de -10°C à +120°C.

Grâce à leur version entièrement métallique, ces soupapes de sûreté peuvent même être utilisées dans des environnements aux températures élevées ou à proximité d'une source de chaleur. Tous les matériaux sont adaptés aux hautes températures jusqu'à 160°C.

Les soupapes de sûreté sont tarées et plombées par le fabricant.

Joint en EPDM : -10°C à +120°C (résistant jusqu'à 100% de glycol)

Les débits d'évacuation des calories sont donnés pour un dépassement de tarage de 0.5b ou 10% par rapport au tarage.

Autorisations:

Numéro d'homologation TUV 2013 SOL

Attestation d'examen CE de type SOL

TSG ZF001-2006 SOL

TR ZU 032/2013 - TR ZU 010/2011 SOL

En conformité avec :

TRD 721

DIN 4757 partie 1

# PrestaShop logo

DIN EN 12976  
DIN EN ISO 4126-1  
DESP 2014/68/EU

## Galerie

---

