

Produit

SÉRIE 651 mHNC, RACCORDEMENT, DIMENSIONS									
Série 651 mHNC Raccordement, Plage de tarage									
	15	25	35	50	65	80	100	125	150
Raccordement	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"
Raccordement ISO	15	20	25	32	40	50	63	80	100
Dimensions en mm	150	200	250	320	400	500	630	800	1000
Poids	1,5	2,5	3,5	5,5	7,5	10,5	14,5	19,5	25,5
Température	120°C	120°C	120°C	120°C	120°C	120°C	120°C	120°C	120°C

Nom : **Soupape chauffage 5b molette sortie majorée F1/2" -**
GOETZE : 651mHNC-15-f/f-1
Fournisseur **GOETZE**

Description

Série 651 mHNC

Soupapes de sûreté à membrane en bronze, équerre, avec raccords filetés majorés pour les installations de chauffage circuit fermé.
Pour les installations qui ont un régime de fonctionnement compris entre -10°C et +120°C et une puissance calorifique autorisée de 270kW max.
Joint en EPDM: résistance de -10°C à +120°C (résiste jusqu'à 100% de glycol)
En cas de défaillance du dispositif de réglage et de limitation de la température, la soupape de sûreté doit décharger toute la puissance calorifique de la chaudière sous forme d'eau chaude et de vapeur. Grâce à leur version entièrement métallique, ces soupapes de sûreté peuvent même être utilisées dans des environnements aux températures élevées ou à proximité d'une source de chaleur:

Installations de chauffage dans l'industrie et le bâtiment
Centrales de cogénération

Les soupapes de sûreté sont tarées et plombées par le fabricant.
Les débits d'évacuation des calories sont donnés pour un dépassement de tarage de 0.5b par rapport au tarage.

Autorisations:
Numéro d'homologation TUV 516 H
Attestation d'examen CE de type H
TSG ZF001-2006
TR ZU 032/2013 - TR ZU 010/2011
En conformité avec TRD721, DIN4751 partie 2, DIN EN 12828, DIN EN ISO 4126-1,

Galerie

