

Produit

CARACTERISTIQUES NOMINALES, ACCESSOIRES, DIMENSIONS				
Série 651mWNK, Soupape de sûreté, dimension, plage de tarage				
Dimension nominale	10b	15b	20b	25b
Raccord ISO 228/1	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/2	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/3	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/4	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/5	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/6	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/7	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/8	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/9	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/10	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/11	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/12	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/13	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/14	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/15	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/16	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/17	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/18	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/19	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/20	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/21	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/22	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/23	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/24	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/25	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/26	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/27	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/28	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/29	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/30	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/31	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/32	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/33	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/34	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/35	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/36	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/37	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/38	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/39	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/40	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/41	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/42	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/43	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/44	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/45	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/46	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/47	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/48	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/49	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/50	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/51	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/52	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/53	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/54	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/55	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/56	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/57	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/58	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/59	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/60	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/61	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/62	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/63	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/64	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/65	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/66	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/67	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/68	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/69	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/70	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/71	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/72	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/73	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/74	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/75	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/76	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/77	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/78	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/79	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/80	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/81	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/82	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/83	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/84	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/85	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/86	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/87	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/88	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/89	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/90	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/91	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/92	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/93	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/94	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/95	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/96	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/97	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/98	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/99	1/2	3/4	1	1 1/4
Raccord ISO 228/100	1/2	3/4	1	1 1/4

Nom : **Soupape sanitaire 10b molette sortie majorée F3/4" -**
GOETZE : 651mWNK-20-f/f-2
Fournisseur **GOETZE**

Description

Série 651 mWNK

Soupapes de sûreté à membrane en bronze, équerre, avec raccords filetés majorés pour les installations d'eau chaude sanitaire

Pour sécuriser les installations fermées de réchauffement de l'eau potable et industrielle. La soupape de sûreté est à installer du côté où l'eau sanitaire entre dans l'installation de réchauffement de l'eau. Equipe également les ballons ECS.

Pour les installations qui ont un régime de fonctionnement compris entre -10°C et +95°C. Les soupapes de sûreté sont tarées et plombées par le fabricant.

Joint en EPDM : -10°C à +95°C

Les débits d'évacuation des calories sont donnés pour un dépassement de tarage de 0.6b ou 10% par rapport au tarage.

Autorisations:

Directive européenne équipements sous pression

TSG ZF001-2006

TR ZU 032/2013 - TR ZU 010/2011

Attestation ACS

En confor/EU, TRD721, DIN4753, DIN1988, DESP 2014/68/EU

Galerie

Galerie

