

Produit



Nom : **Circulateur TOP-Z 30/7 - WILO : 2048341**
Fournisseur **WILO**

Description

VOS AVANTAGES

Voyant de contrôle du sens de rotation pour l'affichage du sens de rotation correct (uniquement pour les modèles triphasés)

CONCEPTION

Pompe de bouclage à rotor noyé avec raccord fileté ou raccord à brides. Vitesse présélectionnable pour adaptation des performances hydrauliques

Protection par thermistance (WSK, contact de repos sec) (uniquement pour les pompes avec P2 = 180 W)

UTILISATION

Systèmes de circulation d'eau potable dans l'industrie et le génie du bâtiment.

FONCTION

Modes de fonctionnement

Étagement de vitesse

Fonctions manuelles

Réglage des vitesses : 3 vitesses

PrestaShop logo

Fonctions automatiques

Protection interne contre les températures de bobinage élevées non autorisées (uniquement pour les pompes avec $P_2 < 180$ W, en option pour tous les types avec coffret de commande SK 602N et SK 622N).

ÉQUIPEMENT

Température max. $+65^{\circ}\text{C}$, brièvement (2h) jusqu'à $+80^{\circ}\text{C}$

Jointes fournis

Coquille isolante fournie

Accessoire de chauffage, pour le circulateur

Galerie

