

## Produit

---



Nom : **Lubrifiant sec au PTFE - WD40 : 33395**  
Fournisseur **WD40**

## Description

---

Le Lubrifiant Sec au PTFE WD-40 Specialist® contient du Poly Tetra Fluor Ethylène qui, en déposant un film sec sur le support, assure non seulement une lubrification améliorée, mais repousse aussi les poussières, salissures ou huiles. Autre atout, il sèche rapidement et peut également s'exploiter en agent de démoulage.

Compatible avec tous les métaux, plastiques et le verre, il s'utilise avec la même efficacité dans une large plage de températures (- 20 °C à 250 °C) sur glissières, pivots, mèches, forets, outillage électroportatif, serrures, fermoirs, roulettes, convoyeurs, chaînes et câbles, charnières, moules en plasturgie etc.

Informations techniques:

- Températures d'utilisation: -45°C à +260°C
- Hydro-solubilité: Non miscible
- Compatibilité: Plastiques, métaux et verre
- Protection anticorrosion (ASTM B-117): 40% de corrosion en 24 heures
- Enregistrement NSF: Catégorie H2, n°145371
- Aérosol de 400ml.

Conseils d'utilisation :

Appliquer le produit sur la surface à lubrifier ou à protéger après l'avoir agité.

# PrestaShop logo

## Galerie

---

