

Produit



Nom : **Thermostat d'ambiance consigne interne - SIEMENS : RAA11**
Fournisseur **SIEMENS**

Description

Le thermostat d'ambiance RAA11 : la régulation élégante

Avec son thermostat RAA11, Siemen vous propose une solution de régulation design et épurée. Cachés derrière une façade, les réglagles disponibles sont utiles autant pour le chauffage seul que pour la clim seule.

Ecoles, locaux de stockage ou de maintenance, bâtiments publics, ... Le thermostat RAA1 s'adapte discrètement à n'importe quelle installation thermique.

Fonctionnant en tout ou rien avec un comportement P, le RAA11 de chez Siemens utilise une technologie bifilaire de membrane à gaz (non polluant). Plusieurs appareils et accessoires permettent d'exploiter pleinement les capacités du Siemens RAA1 :

Les servomoteurs électriques Siemens :

- SFA21 : Servomoteur électrique tout ou rien
- STA21 : Servomoteur thermique pour vannes de radiateur
- STP21 : Servomoteur thermique pour vannes de 2,5 mm de course

Les plaques d'adaptation :

- ARG70 : Plaque d'adaptation 120 X 120 mm pour boîte à encastrer 4"" x 4""
- ARG70.1 : Plaque d'adaptation 96 X 120 mm pour boîte à encastrer 2"" x 4""
- ARG70.2 : Plaque d'adaptation pour câblage apparent, 112 x 130 mm

PrestaShop logo

Installez le thermostat sur une installation hors tension, à environ 1,5m de hauteur par rapport au sol. Montez le socle sur une surface lisse loin de sources thermiques (radiateur, clim, baie vitrée, ...) puis posez le thermostat dessus. Raccordez électriquement le régulateur Siemens puis fixez sa façade pour cacher les réglages.

Pensez également à bien ouvrir à fond toutes les vannes thermostatiques ou manuelles des radiateurs, afin de laisser pleinement le thermostat RAA11 contrôler la température d'ambiance.

Caractéristiques techniques du RAA11

- Tension 24...250 V~
- Courant 0,2?6 (2,5) A
- Fréquence 50 ou 60 Hz
- Bornes à vis pour fils de 2 x 1.5 mm² (min. 0.5 mm²)
- Différentiel SD ? 1 K
- Plage de réglage 8?30 °C
- Fonctionnement selon CEI 721-3-3
- Conditions climatiques classe 3K5
- Température 0?+50 °C
- Humidité < 95 % hum. rel.
- Degré de pollution normal, selon EN60730-1
- Poids 0,14 kg
- Couleur blanc, NCS S 0502-G (RAL 9003)
- Emballage emballage individuel
- Boitier IP30

Galerie

