

Produit



Nom : **Vanne papillon à oreilles taraudées gaz DN80 - BURACCO : MA913T080HBCL**
Fournisseur **BURACCO**

Description

Les vannes papillon MAXI-GAZ sont spécialement conçues et certifiées pour les réseaux de gaz industriels.

Bénéficiant de 130 ans de développement et d'expérience, elles vous assurent fiabilité, étanchéité et longévité.

Économie d'énergie, 40% d'augmentation moyenne du Kv par rapport à une vanne avec un axe monobloc traversant.

Plage de température : -20°C à 60°C

Pression de service du DN32 au DN200 : 10b

Certification CE et NF, conception selon la norme EN 593, EN 558+A1 base 20, étanchéité conforme à la norme EN 12266-1 Taux A

Papillon en fonte GS EN JS1030 plus époxy

Joint NBR

Levier jaune en aluminium cranté et cadenassable au design ergonomique

Platine normalisée selon EN ISO 5211

Corps revêtu époxy pour une excellente protection contre la corrosion

Axe non-éjectable pour une sécurité optimale

Col haut pour calorifugeage

Col évidé anti-grippage

Paliers autolubrifiants pour un guidage parfait de l'axe et un couple optimisé

Manchette ancrée dans le corps et montage flottant du papillon garantissant un couple faible et constant ainsi qu'une étanchéité durable

Moulage et usinage sphérique du contact manchette/papillon pour une étanchéité parfaite

Manchette avec bossages aux passages d'axes pour une étanchéité renforcée vers l'extérieur

Joints toriques d'étanchéité secondaire pour une sécurité supplémentaire

Raccordement EN 1092-1 et EN 1759-1

PrestaShop logo

PN10-PN16 jusqu'au diamètre 200

Galerie

