PrestaShop logo

Produit

Nom : **Vanne papillon à oreilles taraudées gaz DN200 - BURACCO : MA913T200BBCL**
Fournisseur **BURACCO**

Description

Les vannes papillon MAXI-GAZ sont spécialement conçues et certifiées pour les réseaux de gaz industriels.
Bénéficiant de 130 ans de développement et d?expérience, elles vous assurent fiabilité, étanchéité et longévité.
Économie d'énergie, 40% d'augmentation moyenne du Kv par rapport à une vanne avec un axe monobloc traversant.
Plage de température : -20°C à 60°C
Pression de service du DN32 au DN200 : 10b
Certification CE et NF, conception selon la norme EN 593, EN 558+A1 base 20, étanchéité conforme à la norme EN 12266-1 Taux A
Papillon en fonte GS EN JS1030 plus époxy
Joint NBR
Levier jaune en aluminium cranté et cadenassable au design ergonomique
Platine normalisée selon EN ISO 5211
Corps revêtu époxy pour une excellente protection contre la corrosion
Axe non-éjectable pour une sécurité optimale
Col haut pour calorifugeage
Col évidé anti-grippage
Paliers autolubrifiants pour un guidage parfait de l?axe et un couple optimisé
Manchette ancrée dans le corps et montage flottant du papillon garantissant un couple faible et constant ainsi qu?une étanchéité durable
Moulage et usinage sphérique du contact manchette/papillon pour une étanchéité parfaite
Manchette avec bossages aux passages d?axes pour une étanchéité renforcée vers l?extérieur
Joints toriques d?étanchéité secondaire pour une sécurité supplémentaire
Raccordement EN 1092-1 et EN 1759-1

PrestaShop logo

PN10-PN16 jusqu'au diamètre 200

Galerie