

Produit



Nom : **Circulateur YONOS PICO-D 30/1-6 - WILO : 4230948**
Fournisseur **WILO**

Description

VOS AVANTAGES

Affichage à LED pour le réglage de la valeur de consigne en pas de 0,1 m et pour l'affichage de la consommation en cours

Raccordement électrique sans outils grâce au Wilo-Connector

Fonction unique de purge par pompe

Double circulateur pour marche individuelle (çp-c et çp-v et régime constant) ou marche parallèle (çp-c et régime constant)

Couple de démarrage très élevé pour un démarrage sûr

Conception

Double pompe de circulation à rotor noyé avec raccord fileté, moteur CE auto-protégé et régulation de puissance électronique intégrée.

UTILISATION

Chauffages à eau chaude tous systèmes, applications de climatisation, installations de circulation industrielles.

FONCTION

Modes de fonctionnement

Pression différentielle constante

Pression différentielle variable

Vitesse de rotation constante (3 courbes caractéristiques de régulation)

PrestaShop logo

Fonctions manuelles

Réglage du mode de fonctionnement selon l'application
Réglage de la puissance de la pompe (hauteur manométrique)
Réglage de la vitesse de rotation constante
Fonction de purge
Redémarrage manuel

Fonctions automatiques

Adaptation des performances hydrauliques en continu suivant le mode de fonctionnement
Redémarrage automatique
Détection automatique de fonctionnement à sec

Fonctions de signalisation et d'affichage

Affichage de la puissance absorbée en W
Affichage de la hauteur manométrique lors du réglage
Affichage de rapports de défauts (codes d'erreurs)
Affichage de la fonction de redémarrage ou de purge activée manuellement

Équipement

Connexion électrique rapide avec Wilo-Connector
Fonction de purge
Redémarrage manuel
Moteur auto-protégé
Filtre à particules
Joints fournis
Coquille isolante non fournie

PrestaShop logo

Galerie

