

Produit



Nom : **Circulateur YONOS PICO-D 30/1-8 - WILO : 4230949**
Fournisseur **WILO**

Description

VOS AVANTAGES

Affichage à LED pour le réglage de la valeur de consigne en pas de 0,1 m et pour l'affichage de la consommation en cours

Raccordement électrique sans outils grâce au Wilo-Connector

Fonction unique de purge par pompe

Double circulateur pour marche individuelle (ζ p-c et ζ p-v et régime constant) ou marche parallèle (ζ p-c et régime constant)

Couple de démarrage très élevé pour un démarrage sûr

Conception

Double pompe de circulation à rotor noyé avec raccord fileté, moteur CE auto-protégé et régulation de puissance électronique intégrée.

UTILISATION

Chauffages à eau chaude tous systèmes, applications de climatisation, installations de circulation industrielles.

FONCTION

Modes de fonctionnement

Pression différentielle constante

Pression différentielle variable

Vitesse de rotation constante (3 courbes caractéristiques de régulation)

PrestaShop logo

Fonctions manuelles

- Réglage du mode de fonctionnement selon l'application
- Réglage de la puissance de la pompe (hauteur manométrique)
- Réglage de la vitesse de rotation constante
- Fonction de purge
- Redémarrage manuel

Fonctions automatiques

- Adaptation des performances hydrauliques en continu suivant le mode de fonctionnement
- Redémarrage automatique
- Détection automatique de fonctionnement à sec

Fonctions de signalisation et d'affichage

- Affichage de la puissance absorbée en W
- Affichage de la hauteur manométrique lors du réglage
- Affichage de rapports de défauts (codes d'erreurs)
- Affichage de la fonction de redémarrage ou de purge activée manuellement

Équipement

- Connexion électrique rapide avec Wilo-Connector
 - Fonction de purge
 - Redémarrage manuel
 - Moteur auto-protégé
 - Filtre à particules
 - Joint fournis
 - Coquille isolante non fournie
-

PrestaShop logo

Galerie

